

Завжди на безпечній стороні

Картриджі осушувачів повітря febi

У холодну вологу пору року коректне функціонування картриджів осушувачів повітря має дуже істотне значення. Це обумовлено тим, що для ефективної роботи система стисненого повітря потребує чисте сухе повітря. В погодних умовах із підвищеною вологістю та під час руху мокрими дорогами, за короткий час роботи компресора гранулят у картриджах поглинає стільки води, що його необхідно регулярно регенерувати.

Картриджі осушувачів повітря надійно захищають пневмосистему від проникнення води з повітря. Це запобігає корозії або замерзанню гальмівних

циліндрів і клапанів при мінусовій температурі. Картриджі з сепараторами оливи також запобігають забрудненню оливою грануляту та системи стисненого повітря. Вони забезпечують особливий захист транспортних засобів з дозуючими модулями AdBlue®, які працюють на стисненому повітрі, від пошкоджень, спричинених оливним туманом у стисненому повітрі.

febi рекомендує щорічно замінювати картриджі осушувачів повітря. Довіряйте картриджам осушувачів повітря від febi за будь-яких погодних умов.

Причини виходу з ладу осушувачів повітря	Рішення / Поради
Перевищено інтервал заміни картриджа осушувача повітря	Замінюйте картридж осушувача повітря щорічно
Інтервали регенерації перевищено через занадто багато поїздок на короткі відстані	Уникайте коротких поїздок з частими зупинками двигуна
Неправильно налаштований регулятор тиску для регенерації грануляту	Відрегулюйте регулятор тиску відповідно до інструкцій виробника
Механічна несправність / пошкодження осушувача повітря	Відремонтуйте або замініть несправний компонент
Гранулят насичений оливою	Перевірте повітряний компресор і відремонтуйте його за необхідності
Втрати стисненого повітря в гальмівній системі та пневмопідвісці перешкоджають фазі регенерації	Усуньте витік у системі стисненого повітря та перевірте правильність роботи осушувача повітря



**SOLUTIONS
MADE IN GERMANY**

www.febi.com

bilsteingroup®



Сепарація оливи та води



Сепарація води

febi no.	Підходить до / Номер OE	Технічні дані
34322	DAF / 0699 387 EvoBus / 000 429 56 95 IVECO, Irisbus / 5 0008 6279 Knorr / K039454 MAN / 81.52108.6025 Mercedes-Benz Trucks, EvoBus / 000 429 56 95 Renault Trucks / 74 21 267 820 Volvo Trucks / 21620181 Wabco / 432 901 223 2	M39 x 1,5 Права різьба Висота 164 мм Макс. 14 бар
35304	Knorr / K115979X00 Scania / 2 562 323 Wabco / 432 901 228 2	G 1 1/4" Права різьба Висота 178 мм Макс. 14 бар
39128	DAF / 0878 470 Haldex / 93522 IVECO, Irisbus / 0 4253 5061 MAN / 81.52102.6146 Renault Trucks / 50 01 826 800 Scania / 1 393 551 Volvo Trucks / 20773824	Висота 170 мм
45068	Knorr / K039453 Renault Trucks / 74 21 602 383 Volvo Trucks / 21602385 Wabco / 432 901 245 2	M39 x 1,5 Ліва різьба Висота 163 мм Макс. 14 бар
103070	DAF / 1821 580 Knorr / K039455 Wabco / 432 901 246 2	M41 x 1,5 Права різьба Висота 163 мм Макс. 14 бар
106249	Knorr / K122196 Mercedes-Benz Trucks / 000 429 20 97	M41 x 2 Права різьба Висота 164 мм Макс. 14 бар

febi no.	Підходить до / Номер OE	Технічні дані
01361	DAF / 1506 635 EvoBus / 000 429 37 95 IVECO / 50 0183 0112 Knorr / II40100F MAN, NEOPLAN / 82.52102.0013 Mercedes-Benz Trucks / 000 430 09 69 Renault Trucks / 50 01 830 112 Setra / 0.004.293.795 Volvo Trucks / 3090288 Wabco / 432 410 020 2	M39 x 1,5 Права різьба Висота 164 мм Макс. 14 бар
21623	Knorr / K087957 Renault Trucks / 50 01 843 522 Scania / 1 384 549 Wabco / 432 410 927 2	G 1 1/4" Права різьба Висота 177 мм Макс. 14 бар
21639	DAF / 1391 510 Knorr / II41300F Wabco / 432 520 008 2	M41 x 1,5 Права різьба Висота 135 мм Макс. 14 бар
40061	Knorr / II38789F004 MAN / 81.52102.0016 Mercedes-Benz Trucks / 000 429 39 95 Renault Trucks / 50 00 295 422 Scania / 1 932 687 Wabco / 432 410 220 2	M42 x 1,5 Права різьба Висота 178 мм Макс. 20 бар
45721	Knorr / 1507434000000 Mercedes-Benz Trucks, EvoBus / 000 429 52 95	3/4" - 16 UNF Права різьба Висота 123 мм Макс. 20 бар



**SOLUTIONS
MADE IN GERMANY**

www.febi.com

Єдина системи пошуку та
підбору запчастин febi, SWAG
та Blue Print:

partsfinder.bilsteingroup.com



bilsteingroup®