

# Трисекційні задні ліхтарі



**febi 177123**  
Протитуманний ліхтар



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Тип світла                   | LED             |
| Діапазон напруги             | 12 - 24 В       |
| Клас захисту IP              | IP 67           |
| Сертифікація                 | ADR             |
| Відповідність нормативам ECE | R148, R150, R10 |
| Ширина                       | 140 мм          |
| Глибина                      | 86 мм           |
| Висота                       | 140 мм          |
| Діапазон робочих температур  | -40°C до +65°C  |



**febi 177124**  
Ліхтар заднього ходу



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Тип світла                   | LED            |
| Діапазон напруги             | 12 - 24 В      |
| Клас захисту IP              | IP 67          |
| Сертифікація                 | ADR            |
| Відповідність нормативам ECE | R148, R10      |
| Ширина                       | 140 мм         |
| Глибина                      | 86 мм          |
| Висота                       | 140 мм         |
| Діапазон робочих температур  | -40°C до +65°C |



**febi 177125**  
Стоп-сигнал, показчик повороту, ліхтар



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Тип світла                   | LED            |
| Діапазон напруги             | 12 - 24 В      |
| Клас захисту IP              | IP 67          |
| Сертифікація                 | D, ADR         |
| Відповідність нормативам ECE | R148, R10      |
| Ширина                       | 140 мм         |
| Глибина                      | 86 мм          |
| Висота                       | 140 мм         |
| Діапазон робочих температур  | -40°C до +65°C |



**febi 177126**  
Протитуманний ліхтар, ліхтар заднього ходу, ліхтар



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Тип світла                   | LED            |
| Діапазон напруги             | 12 - 24 В      |
| Клас захисту IP              | IP 67          |
| Сертифікація                 | ADR            |
| Відповідність нормативам ECE | R148, R10      |
| Ширина                       | 140 мм         |
| Глибина                      | 86 мм          |
| Висота                       | 140 мм         |
| Діапазон робочих температур  | -40°C до +65°C |

